



SYSTEMY KOTEW

Rozwiązania systemowe
odpowiednie do Państwa
zastosowań



Produkt	Elementy / średnica	Materiał podłoża	Materiał	Aprobata oraz właściwości
		<input type="checkbox"/> Mocowanie przelotowe <input type="checkbox"/> Beton speknięty <input type="checkbox"/> Beton niespeknięty <input type="checkbox"/> Pustak <input type="checkbox"/> Cegła pełna <input type="checkbox"/> Beton porowaty	<input type="checkbox"/> Cynkowane galwanicznie <input type="checkbox"/> Cynkowane ognioowo <input type="checkbox"/> Stal nierdzewna A4 <input type="checkbox"/> Stal HCR	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> Aprobata DIBT <input type="checkbox"/> Ochrona przeciwpowodziowa <input type="checkbox"/> Certyfikat Vds <input type="checkbox"/> Badania ogniowe <input type="checkbox"/> SafeSet <input type="checkbox"/> Oprogramowanie <input type="checkbox"/> Sejsmika

Kotwy chemiczne



HIT-HY 200-A Szybkowiążąca żywica iniekcyjna do dużych obciążeń oraz różnorodnych zastosowań w betonie.	HIT-Z: M8-M20 HAS-U/HIT-C: M8-M30	HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12-M20 HIS-N: M8-M20	<input type="checkbox"/> HIT-Z-D <input type="checkbox"/> HAS-D					<input type="checkbox"/> HIT-Z-D <input type="checkbox"/> HAS-D												
HIT-RE 500 V4 Wolnowiążąca żywica epoksydowa do stosowania w betonie, w otworach wierconych udarowo lub techniką diamentową.	HAS-U/HIT-C: M8-M30	HIS-N: M8-M20																		
HIT-HY 270 Szybkowiążąca żywica iniekcyjna o najwyższej wytrzymałości do zastosowań w murze.	HAS-U/HIT-C: M6-M16	HIT-IC: M8-M12																		
HIT-HY 170 Szybkowiążąca żywica iniekcyjna do wszystkich standardowych zastosowań w betonie oraz murze, a także do klejenia prętów zbrojeniowych.	HAS-U/HIT-C: M8-M24 HIT-IC: M8-M12	HIS-N: M8-M16	<input type="checkbox"/> M10-16 <input type="checkbox"/> M8-12 <input type="checkbox"/> M8-12																	
HIT-MM PLUS Ekonomiczna żywica hybrydowa do betonu i muru.	HIT-V/HIT-C: M8-M16	HIT-IC: M8-M12	<input type="checkbox"/> M8-12 <input type="checkbox"/> M8-12																	
HIT-1 Szybkowiążąca żywica iniekcyjna do standardowych zastosowań w betonie niespekanym oraz murze.	HAS-U/HIT-C: M8-M16		<input type="checkbox"/> M8-12 <input type="checkbox"/> M8-12					<input type="checkbox"/> Beton												

Systemy kotew zespolonych



HVU2 Patrony do kotew wklejanych, do betonu spekanego i niespekanego.	HAS-U: M8-M30	HIS-N: M8-M16	<input type="checkbox"/>																	
HVU-TZ Patrony do kotew wklejanych, do betonu spekanego oraz zastosowań uwzględniających obciążenie zmęczeniowe.	HAS-TZ: M8-M20							<input type="checkbox"/> M10-16												

Kotwy chemiczne do wklejania prętów zbrojeniowych



HIT-HY 200-R V3 Szybko utwardzająca się zaprawa iniekcyjna o zoptymalizowanym czasie pracy dla kolejnych połączeń zbrojeniowych.	Rebar Ø 8-32 mm	HZA-R-M12-M24	<input type="checkbox"/>																	
HIT-RE 500 V4 Wolnowiążąca żywica epoksydowa do stosowania przy dużych głębokościach osadzania, w otworach wierconych udarowo lub techniką diamentową.	Rebar Ø 8-40 mm	HZA-R-M12-M24	<input type="checkbox"/>																	
HIT-HY 170 Szybkowiążąca żywica iniekcyjna do wszystkich standardowych zastosowań w betonie oraz murze, a także do klejenia prętów zbrojeniowych.	Rebar Ø 8-25 mm		<input type="checkbox"/>																	

Kotwy wkręcane



HUS3-H/-C / HUS-HR/-CR Wydajny i bezpieczny montaż przy małej średnicy otworu. Możliwość regulowania oraz demontażu.	6/8/10/14 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
HUS2-H Wydajne mocowanie w ekonomicznym wydaniu.	8/10 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S)/-PL Kotwy z łbami o różnych kształtach, rozwiązanie zapewniające największą prędkość montażu.	6 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
HUS/-S Kotwa wkręcana do mocowania okien, drzwi oraz elementów drewnianych.	6 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
HCA Kotwa sprężynkowa do zamocowań tymczasowych.	16 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

Kotwy rozprężne



HST3 / HST2 Najwytrzymalsza kotwa segmentowa do betonu spekanego. Kompatybilna z systemem SI-AT-A22.	M8-M24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>
HSA Wydajne mocowanie w betonie niespekanym.	M6-M20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>
HSL-3-G/-B/-SK Duża wytrzymałość na obciążenia rozciągające i ścinające, różne kształty łba.	M8-M24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>

Pozostałe kotwy metalowe oraz z tworzyw sztucznych



HKD Tuleja kotwiąca z gwintem wewnętrznym, z kołnierzem do osadzania równo z powierzchnią.	M6-M20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>
HFB Szybka i niezawodna kotwa udarowa do lekkich zastosowań w betonie spekanym, demontowalna.	6 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>
DBZ Szybkie i niezawodne mocowanie wiszących stropowych.	6 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>
HRD-H/-P/-K/-C Uniwersalna kotwa do różnorodnych materiałów podłoża, różne kształty łba.	8/10/14 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>
HPS Do lekkich zamocowań w różnych materiałach podłoża.	5-8 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>

* Brak zatwierdzenia 6er HUS / ** Moduł SI-AT-A22 SI-AT-A22

■ Określone w aprobacie/ocenie/raporcie z badań. □ Odpowiednie / nieobjęte aprobatą/ocena

