

Potwierdzenie równoważności właściwości użytkowych prętów kotwiących HILTI HAS i HILTI HIT-C

Do wszystkich zainteresowanych,

Pręty kotwiące HAS zostały wprowadzone przez Hilti w celu uproszczenia asortymentu produktów i lepszego spełnienia potrzeb klientów. Pręt kotwiący HAS został przebadany zgodnie z europejskim dokumentem oceny EAD 330499: dla ETA i jest zgodny z normą ISO 898-1.

Oferta prętów HAS charakteryzuje się tą samą wytrzymałością i klasa stali, co oferta prętów HIT-C tej samej wielkości, do zastosowań w kotwach wklejanych w murze i betonie, pod warunkiem zachowania tej samej głębokości kotwienia i rozmiaru płyty podstawy. Odporność na korozję prętów HIT-C i HAS jest taka sama przy porównaniu prętów z tą samą ochroną antykorozyjną.

W odróżnieniu od prętów HIT-C, oferta HAS została bezpośrednio uwzględniona w dokumentach ETA wszystkich głównych produktów Hilti HIT, dzięki czemu nowa oferta jest w pełni kompatybilna z kotwami chemicznymi Hilti HIT bez konieczności dokumentowania i przedstawiania certyfikatów 3.1.

Druga różnica między prętami HIT-C i HAS dotyczy nazewnictwa, gdzie wyraźną różnicę można zauważyć w nazewnictwie gatunku/typu stali. Z tego powodu przy porównywaniu prętów HAS z prętami HIT-C należy pamiętać o poniższej tabeli:

Gatunek i klasa stali	Portfolio HIT-C	Portfolio HAS
Stal 5.8, ocynk galwaniczny	HIT-C 5.8 ...	HAS 5.8...
Stal 8.8, ocynk galwaniczny	HIT-C 8.8 ...	HAS 8.8...
Stal 5.8, ocynk ogniowy	HIT-C-F 5.8 ...	HAS 5.8 HDG ...
Stal 8.8, ocynk ogniowy	HIT-C-F 8.8 ...	HAS 8.8 HDG...
Stal nierdzewna A4	HIT-C-R ...	HAS A4...

Średnica i długość prętów HAS jest opisana w taki sam sposób, jak w przypadku prętów HIT-C, przy użyciu wzoru [M-średnica]x[Długość całkowita], jak w poniższym przykładzie:

Przykład	Portfolio HIT-C	Portfolio HAS
Średnica M12, długość 220	M12x220	M12x220
Średnica M20, długość 280	M20x280	M20x280

W przypadku wymiany prętów HIT-C na HAS lub odwrotnie, procedura montażu nie wymaga zmiany. Parametry montażowe są równoważne, jak podano w dokumentach ETA systemów wklejania kotew chemicznych Hilti HIT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednym z naszych rzeczoznawców technicznych lub przedstawicieli handlowych.

Z poważaniem



Mariusz Korzeb

Kierownik ds. Marketingu Inżynieryjnego

Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

+48 801 888 801 | www.hilti.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000003816 | NIP 118-00-00 314

Wysokość kapitału zakładowego 8 485 875 PLN