



PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 2873-CPR-201-80

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
System iniekcyjny do stosowania w betonie Hilti HIT-CT 100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

| Produkt                                | Zamierzone zastosowanie                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotwy metalowe do stosowania w betonie | Do mocowania i/lub osadzania w betonie elementów konstrukcyjnych (przyczyniających się do stabilności obiektu) lub elementów ciężkich. |

3. Producent:  
Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

5. Europejski dokument oceny: EAD 330499-02-0601  
Europejska ocena techniczna: ETA-23/0705 (16.01.2024)  
Jednostka ds. oceny technicznej: CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność (BWR 1)

| Zasadnicze charakterystyki                                                              | Właściwości użytkowe       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nośność charakterystyczna dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych, przemieszczenia | Patrz załącznik C1, C2, C3 |

Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Reakcja na działanie ognia | Połączenia kotwione spełniają wymagania dla Klasy A1 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lars Taenzer  
Kierownik Działu  
Dział Techniki Kotwienia

Jürgen Gebhard  
Kierownik Działu Jakości  
Dział Techniki Kotwienia





PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 2873-CPR-201-82

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
System wtryskowy do podłączenia pręta Hilti HIT-CT 100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

| Produkt                                    | Zamierzone zastosowanie                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenia wklejanych prętów zbrojeniowych | Do mocowania i/lub osadzania w betonie elementów konstrukcyjnych (przyczyniających się do stabilności obiektu) lub elementów ciężkich. |

3. Producent:  
Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

5. Europejski dokument oceny: EAD 330087-01-0601  
Europejska ocena techniczna: ETA-24/0147 (30.04.2024)  
Jednostka ds. oceny technicznej: CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność (BWR 1)

| Zasadnicze charakterystyki                                              | Właściwości użytkowe    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Charakterystyczna nośność pod obciążeniem statycznym i quasi-statycznym | Patrz załącznik C1 - C3 |

Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Reakcja na działanie ognia | Połączenia kotwione spełniają wymagania dla Klasy A1 |
| Odporność ogniowa          | Patrz załącznik C3, C4                               |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lars Taenzer  
Kierownik Działu  
Dział Techniki Kotwienia

Jürgen Gebhard  
Kierownik Działu Jakości  
Dział Techniki Kotwienia

