

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

Uszczelnienie ogniochronne do profili płyt gipsowo-kartonowych Hilti CFS-TTS E

Nr Hilti CFS-TTS E

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Uszczelnienie ogniochronne do profili płyt gipsowo-kartonowych Hilti CFS-TTS E

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ogniochronne uszczelnienia i produkty do uszczelnień ogniochronnych: Uszczelnienia dylatacji i szczelin budowlanych, patrz ETA 21/0754 (24.9.2021)

Ogniochronne uszczelnienia i produkty do uszczelnień ogniochronnych: Uszczelnienia dylatacji i szczelin budowlanych

3. Producent: Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

5. Europejski dokument oceny:

EAD 350141-00-1106 (stosowane jako Europejski dokument oceny)

Europejska Ocena Techniczna:

ETA 21/0754 (24.9.2021)

Jednostka ds. oceny technicznej:

ETA-Danmark A/S

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Braunschweig, Nr 0761

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe	Deklarowane właściwości użytkowe / zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na działanie ognia	Klasa E	EN 13501-1
Odporność ogniowa		EN 13501-2
Higiena, zdrowie i środowisko		Całkowita emisja VOC: Po 3 dniach: $\leq 0,043 \text{ mg/m}^3$ Po 28 dniach: $\leq 0,005 \text{ mg/m}^3$
Emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych		Całkowita emisja SVOC: Po 3 dniach: $< 0,005 \text{ mg/m}^3$ Po 28 dniach: $\leq 0,005 \text{ mg/m}^3$
Przepuszczalność powietrza		Brak ocen wydajności
Wodoprzepuszczalność		Brak ocen wydajności
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność		Brak ocen wydajności
Odporność na uderzenia/przemieszczenie	patrz ETA 21/0754 (24.9.2021)	Brak ocen wydajności
Adhezja		Brak ocen wydajności
Trwałość		Y ₁
Zdolność ruchowa		Brak ocen wydajności
Uszczelnienie obwodowe ścian fasadowych kurtynowych		Brak ocen wydajności
Zestaw kompresji		Brak ocen wydajności
Rozprężenie liniowe po osadzeniu		Brak ocen wydajności
Izolacja od dźwięków powietrznych		RS,w (C; Ctr) = 62 (-2;-5) dB
Właściwości termiczne		Brak ocen wydajności
Przepuszczalność pary wodnej		Brak ocen wydajności

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):



Brij Bhushan-Singh
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

14.07.22



Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

DoP_pl_01-00_000001083332_CFS-TTS E